

Sentinel X100 Quick Test

Snadný test inhibitoru pro systémy ústředního topení

Vlastnosti a výhody

- Zajišťuje správnou hladinu přípravku Sentinel X100 pro plnou ochranu
- Snadný test
- Levný
- Balení na jedno použití

Použití

Sentinel X100 Quick Test je určen k provedení rychlé a snadné kontroly hladiny přípravku Sentinel X100 Inhibitor v systému ústředního topení. Tato testovací sada na jedno použití obsahuje dostatek činidla pro provedení dvou testů systému. Sentinel X100 je víceúčelový přípravek zabraňující korozi, vodnímu kameni, hlučnosti kotle a tvorbě vodíku ve všech typech systémů nepřímého vytápění včetně systémů obsahujících hliníkové komponenty. Je ale nutné, aby v systému byla po celou dobu udržována správná hladina přípravku a Sentinel X100 Quick Test umožňuje snadnou a jednoduchou kontrolu této hladiny.

Návod k použití

1. Pokud jste do systému právě přidali přípravek Sentinel X100, nechte jej před provedením testu cirkulovat po dobu nejméně jedné hodiny, aby byl přípravek rovnoměrně rozptýlen v celém okruhu.
2. Nalijte vodu ze systému do zkumavky těsně nad rysku 5 ml.
3. Do testovací zkumavky vložte tabletu č. 1 a tabletu č. 2.
4. Zavíčkujte zkumavku a energickým protřepáváním tablety rozpustíte.
5. Vyčkejte 10 minut.
6. Podržte zkumavku vodorovně nad bílým proužkem „White Band“ a porovnejte ji se žlutým proužkem „Standard“.
7. Pokud je barva tmavší nebo stejně tmavá v porovnání se žlutým proužkem „Standard“, je ošetření systému dostatečné.
8. Pokud je barva světlejší, přidejte do systému více přípravku Sentinel X100, nechte jej cirkulovat a test zopakujte.



Obsah testovací sady

- 1 testovací zkumavka
- 2 tablety Sentinel č. 1
- 2 tablety Sentinel č. 2
- 1 tabulka pro porovnávání barev